

SIRIUS

SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Je určen pro přivolání pomoci prostřednictvím bezdrátových tlačítek.

Jeho použití je vhodné zejména v domovech pro seniory, sociálních ústavech a všude tam, kde je zajištěna 24hodinová obslužná péče a kde si klienti těchto zařízení potřebují přivolat v nouzi pomoc.



Při použití pageru SIRIUS se informace o tísni přenáší na pager, kterým obslužný personál získá informaci nejen o tísni, ale zároveň se na displeji pageru zobrazí identifikace klienta. Pager lze použít i samostatně bez použití signalizačního panelu SIRIUS.

Přednosti systému SIRIUS

- vzdálenost dosahu bezdrátových tlačítek lze v případě potřeby zvětšit prostřednictvím opakovačů signálu
- jednotlivé typy tlačítek a čidel je možné jakkoliv kombinovat
- velmi dlouhá životnost baterie bezdrátových nouzových tlačítek
- počet použitých pagerů SIRIUS pro příjem informací je neomezený
- v případě použití více pagerů SIRIUS lze na každém z nich nastavit monitorování vybrané skupiny klientů

Složení systému SIRIUS

- přenosná i pevná bezdrátová nouzová tlačítka
- autonomní bezdrátová kouřová čidla
- pager Sirius
- dohledový panel



RADOM, s.r.o.

Jiřího Potůčka 259

530 09 Pardubice

Tel./fax: +420 466 414 211 / +420 466 413 315

E-mail: radom@radom.eu

www.radom.eu

www.radom.cz

technická specifikace

dohledový panel

pager

přenosná tlačítka

pevná tlačítka

kouřový detektor

pager Sirius

Interní paměť:	Možnost uložení až 200 jmen klientů
Napájení:	3 ks AAA akumulátoru NiMH 1,2 V
Dobíjení:	230 V AC / 6V DC napájecí adaptér
Frekvenční pásmo:	433 MHz
Dosah:	100 m (v závislosti na prostředí)
Stupeň krytí:	IP20
Rozměry (v, š, h):	110 x 70 x 25 mm
Hmotnost:	135 g

pevné nouzové tlačítko (ES-200F / ES-200FT)

Napájení:	Li-Ion baterie 3 V DC (CR 2032)
Frekvenční pásmo:	433 MHz
Dosah:	100 m (v závislosti na prostředí)
Stupeň krytí:	IP54
Rozměry (v, š, h):	72 x 72 x 20 mm / 80 x 80 x 35 mm
Hmotnost:	40 / 140 g
Ostatní:	Příslušenství pro montáž

přenosné nouzové tlačítko (PR-200FW / PR-200F)

Napájení:	Li-Ion baterie 3 V DC (CR 2032)
Frekvenční pásmo:	433 MHz
Dosah:	100 m (v závislosti na prostředí)
Stupeň krytí:	IP54
Rozměry (v, š, h):	42 x 46 x 16 mm
Hmotnost:	23 g

autonomní bezdrátový kouřový detektor (KF36095)

Napájení:	Alkalická baterie 9 V DC
Frekvenční pásmo:	433 MHz
Dosah:	100 m (v závislosti na prostředí)
Rozměry (D, h):	103 mm, 40 mm
Provozní teplota:	+4 °C ÷ +38 °C
Hmotnost:	130 g

dohledový panel (WR-1000)

Interní paměť:	Připojení až 255 nouzových tlačítek / čidel na jeden panel
Napájení:	230 V AC / 12 V DC napájecí adaptér, 500 mA
Frekvenční pásmo:	433 MHz
Rozměry (v, š, h):	210 x 300 x 50 mm
Hmotnost:	1400 g

RADOM, s.r.o., Jiřího Potůčka 259, 530 09 Pardubice

Tel./fax: +420 466 414 211 / +420 466 413 315, E-mail: radom@radom.eu, www.radom.eu, www.radom.cz